

EVER-CRYLIC® IMPERMEABILIZANTE PARA TEJADOS

Mastique acrílico al agua para cubiertas

FICHA TÉCNICA

Ever-Crylic Roof Flash es una masilla elastomérica acrílica monocomponente, con alto contenido en sólidos y resistente a los rayos UV, ideal para tres capas con tejidos de poliéster de refuerzo. Se puede utilizar para sellar y impermeabilizar penetraciones irregulares en tejados, juntas y terminaciones.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente resistencia al crecimiento de hongos y moho
- Excelente flexibilidad y elasticidad a bajas temperaturas
- Adhesión excepcional
- No inflamable; se limpia con agua
- Excelente resistencia a los rayos UV

USOS TÍPICOS

- Reparaciones puntuales
- Refuerzo de juntas, tapajuntas y penetraciones
- Reparación de juntas y penetraciones en sistemas solares y de aire acondicionado

COLORES

Blanco y gris claro

COBERTURA

1 galón por cada 25 pies cuadrados.

ENVASE

Cubo de 3,5 galones

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Mantenga los envases cerrados, almacénelos en un lugar seco y fresco, lejos del calor, las chispas, las llamas abiertas y la humedad. La vida útil máxima es de un año cuando se almacena en un palé a temperaturas entre 50 °F y 80 °F (10 °C y 27 °C). Se debe tener cuidado para evitar que el material se congele.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies sobre las que se vaya a aplicar Ever-Crylic Roof Flash deben estar libres de agua, grasa, aceites, suciedad, residuos y otros materiales extraños.

Aplicar a temperaturas superiores a 50 °F (10°C). Aplicar solo cuando las condiciones meteorológicas permitan el secado antes de que llueva, haya rocío o bajen las temperaturas por debajo de cero. Las temperaturas frías y la humedad elevada pueden retrasar el curado.

Ever-Crylic Roof Flash debe mezclarse bien antes de su aplicación para garantizar una dispersión uniforme de los pigmentos.

Ever-Crylic Roof Flash, cuando se aplica a 24 milésimas de pulgada húmedas y en condiciones de 75 °F(24 °C) y 50 % de humedad relativa, se seca al tacto en 4 horas. Las temperaturas más frías y/o la humedad más alta retrasarán el curado, mientras que el clima más cálido y/o la humedad más baja acelerarán el curado.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento periódico de los sistemas de techado Everroof® garantiza un rendimiento óptimo y reduce los costes del ciclo de vida.

PROPIEDADES TÉCNICAS (BASADAS EN LA PELÍCULA DE EXTENSIÓN)

Propiedad	Prueba ASTM Método	Valor
Sólidos totales por volumen, %	ASTM D2697	54 % ± 2
Sólidos totales por peso, %	ASTM D1644	66 % ± 2
Punto de inflamación	ASTM D56	>212 °F (100 °C)
Alargamiento inicial, %	ASTM D2370	200 % ± 25
Resistencia inicial a la tracción (psi)	ASTM D2370	310 ± 50
Alargamiento tras aceleración, %	ASTM D2370	175 ± 25
Resistencia al desgarro Die C (psi)	ASTM D624	130
Flexibilidad Mandril de 1/8"	ASTM D522	Aprobado
Resistencia al impacto, pulgadas-libras.	ASTM D2794	>160
Deformación por tracción al 100 %	ASTM D412	0
Dureza del durómetro: Shore A	ASTM D2240	65 - 75
Permeabilidad (Perms)	ASTM D1653	47
Hinchamiento por agua (Perms)	ASTM D471	8
Resistencia a los hongos (cero = Sin crecimiento)	ASTM G21	Clasificación cero
1000 horas de envejecimiento acelerado	ASTM D4798	Sin agrietamiento ni revisiones
8000 horas de exposición al arco de xenón	ASTM G26	Sin agrietamiento ni hendiduras
Adhesión en seco (pli)	ASTM C794, D903	3,5
Adhesión en húmedo (pli)	ASTM C794, D903	2,0

La información aquí contenida tiene como finalidad identificar el producto y no constituye una garantía de que el producto se ajuste a dicha descripción. Las especificaciones y el rendimiento del producto variarán en función de las metodologías de aplicación, las materias primas y otros factores.

Ever-Crylic Roof Flash es una masilla que se instala manualmente y requiere protección ocular y guantes adecuados. Es esencial hacer todo lo posible para proteger al instalador y a otras personas cercanas al lugar de trabajo de una exposición indebida.

EVERROOF®

SALUD Y SEGURIDAD

Everroof® se compromete con la salud y la seguridad de nuestros clientes. Los productos Everroof® solo deben ser instalados por contratistas certificados. Los aplicadores deben seguir todos los procedimientos adecuados de manipulación, seguridad e instalación. Las fichas de datos de seguridad (FDS) están disponibles para este material. Cualquier persona que pueda entrar en contacto con estos productos debe leer y comprender las FDS.

CONTACTO CON LA PIEL

El contacto de la piel con los componentes líquidos puede provocar erupciones u otras irritaciones. Lave la zona afectada con agua. Limpie los restos de líquido de la piel con un paño limpio y, a continuación, limpie la zona afectada con una solución al 30 % de alcohol isopropílico. Después de limpiar con alcohol, lave repetidamente con agua y jabón. Si se produce una erupción u otra irritación, acuda a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

El contacto de los componentes líquidos con los ojos puede provocar quemaduras o abrasiones en la córnea. En caso de exposición, enjuague los ojos con agua durante un periodo prolongado. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA INMEDIATAMENTE.

SERVICIOS TÉCNICOS

Hay disponible información adicional, folletos de productos y especificaciones de la guía. También se ofrecen evaluaciones energéticas de tejados, análisis del coste del ciclo de vida y otros servicios de gestión de tejados a través de un asesor técnico de Everroof®.

GARANTÍA LIMITADA. Garantizamos que nuestros productos están libres de defectos de fabricación y que cumplen con las propiedades físicas actuales publicadas del producto cuando se prueban en condiciones controladas. Nuestra única responsabilidad se limita a la sustitución de la parte de cualquier producto que se encuentre defectuosa en el momento de su fabricación. No existe ninguna otra garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida una renuncia expresa a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Además, renunciamos a cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, independientemente de su causa, incluidos los daños remotos, consecuentes o especiales que se deriven de cualquier teoría de responsabilidad, ya sea por responsabilidad civil, negligencia o responsabilidad objetiva. Renunciamos a cualquier responsabilidad por reclamaciones de infracción de la propiedad intelectual por el uso de nuestros Productos de cualquier manera. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la apariencia, el color, la decoloración, el caleo, las manchas, el encojimiento, el desprendimiento, el desgaste anormal o la aplicación incorrecta por parte del aplicador. También se excluyen los daños causados por el abuso, el descuido, la falta de mantenimiento adecuado, los actos de la naturaleza y/o el movimiento físico del sustrato o los defectos estructurales. En todos los casos y como condición previa a cualquier remedio disponible, nos reservamos el derecho de realizar pruebas de muestras y análisis de rendimiento de cualquier material que se alegue defectuoso, antes de que el propietario, el contratista general o el aplicador realicen cualquier reparación. Nuestra garantía limitada quedará sin efecto si se han realizado o intentado reparaciones, o si el defecto alegado ha sido adulterado antes de que podamos llevar a cabo un análisis de investigación formal.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Lea toda la información contenida en las directrices generales, las fichas técnicas, la guía de aplicación y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes de aplicar el material. Los productos son solo para uso profesional y solo deben ser aplicados por profesionales que tengan experiencia previa con nuestros productos o que hayan recibido formación específica sobre su aplicación adecuada. Los datos técnicos y las instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante local o visite nuestro sitio web para obtener los datos técnicos y las instrucciones actuales. Todas las directrices, recomendaciones, declaraciones y datos técnicos aquí contenidos se basan en información y pruebas que consideramos fiables y correctas, pero no se garantiza la exactitud e integridad de estas pruebas y no deben interpretarse como una garantía, ya sea expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado en relación con cualquier producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse, mediante su propia información y pruebas, de la idoneidad de los productos para el uso, la aplicación y la situación laboral que le interesen, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades derivados de su propio uso de los productos. No sugerimos ni garantizamos que los peligros enumerados en este documento sean los únicos que puedan existir. No nos hacemos responsables ante el comprador, el usuario final o cualquier tercero por cualquier lesión, pérdida o daño que resulte directa o indirectamente del uso o la imposibilidad de usar nuestros productos. Las recomendaciones o declaraciones, ya sean verbales o escritas, no serán vinculantes para nosotros a menos que estén por escrito y firmadas por uno de nuestros directivos autorizados. La información técnica y de aplicación se proporciona para establecer un perfil general del material y los procedimientos de aplicación adecuados. Los resultados de las pruebas de rendimiento

se obtuvieron en un entorno controlado y no afirmamos que estas pruebas, ni ninguna otra, representen con exactitud todos los entornos. No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. **Todos los derechos reservados.** Revisión EVER-CRYLIC ROOF FLASH_12042021.EA

Disclaimer: This document has been translated for your convenience using artificial intelligence software. No warranty or guarantee is made as to the accuracy of the translation and hence, it should not be relied upon. In case of any ambiguity or discrepancy, please consult the original English language version.